

TOP REITER

Kimex GmbH, Dickenhoopsweg 10, 31535 Neustadt a. Rbge.
Tel.: +49 (0)5034/87 01 44 | info@topreiter.de

Leitfaden zum Sattelmaß

Benötigte Materialien:

- DIN A3 Blatt
- Stift
- Drähte (Drähte aus der Kleiderreinigung oder Gartendraht - ca 40 cm lang)

Als erstes nehmen Sie das **Quermaß** an **drei** unterschiedlichen **Stellen** auf dem **Pferderücken**. Beginnen Sie drei Finger breit hinter dem Schulterblatt - dies ist das erste Quermaß, welches nun gemessen wird. Daraufhin folgen im Abstand von jeweils 15 cm das zweite und das dritte Quermaß.

(Bei Pferden mit einem kurzen Rücken den Abstand zwischen den Drähten geringer wählen, damit der Sattel nicht hinter der letzten Rippe liegt!)

Die **drei Drähte** formen Sie so, dass diese quer über den Pferderücken anliegen. Dabei sollten **Hohlräume** zwischen dem Pferderücken und dem Draht **vermieden werden**. Die Drähte passen Sie also an den drei beschriebenen Stellen an.

Nun folgt die **Übertragung der Drähte** auf das **DIN A3 Blatt**.

Legen Sie bitte, gemäß der Skizze, die Drähte auf das A3 Blatt und übertragen Sie die Innenseite der Drähte mit dem Stift.

Jetzt wird das **Längsmaß** mit dem **vierten Draht** ermittelt. Der vierte Draht wird nun, gemäß der Skizze, längs auf die Wirbelsäule gelegt. Auch hier sollten keine Freiräume zwischen dem Draht und dem Pferderücken entstehen. Dabei sollte der Draht über die Messstellen des Quermaßes hinausgehen. Nun folgt die Übertragung auf das A3 Blatt, wobei die Abstände der Quermaße in „cm“ angegeben werden sollten.

Fertig!

Jetzt können Sie Ihre Skizze zusammen mit den anderen Unterlagen an uns schicken!

Folgendes benötigen wir von Ihnen:

- das ausgefüllte Kontaktformular
- das Maßblatt
- ein Foto Ihres Pferdes (seitlich)

Bitte senden Sie die Unterlagen an die oben genannte Adresse.